

	Siseosa		NMS9A-09HRDN1-QC2	NMS9A-12HRDN1-QC2
	Välisosa		NMOR-09HDN1-QC2	NMOR-12HDN1-QC2
Võimsus	Nominaalne jahutusvõimsus	Btu/h	9000	12000
	Nominaalne jahutusvõimsus	kW	2,6 (0,9-3,0)	3,5 (1,1-4,0)
	Nominaalne küttevõimsus	Btu/h	10000	13000
	Nominaalne küttevõimsus	kW	2,9 (0,9-3,4)	3,8 (1,0-4,2)
Elektriline	Elektritoide	V, Hz	220-240, 50	220-240, 50
	Voolutarve jahutusel	W	820 (270-1100)	1090 (300-1350)
	Voolutarve kütmisel	W	810 (270-1160)	1050 (300-1425)
	voolutugevus jahutusel	A	3,8 (1,2-5,0)	4,8 (1,3-5,9)
	voolutugevus kütmisel	A	3,7 (1,2-5,2)	4,6 (1,3-6,2)
Suutlikkus	EER	W/W	3,22	3,23
	COP	W/W	3,62	3,63
	Energia tarve		A/A	A/A
	Õhuhulk toas	m ³ /h	550/450/350	600/520/400
	Müratase toas kiirusel(suur/kesk/väike)	dB(A)	37/33/26	39/34/28
	Müratase välisosal	dB(A)	52	52
Seadme mõõdud	Siseosa laius/kõrgus/sügavus	mm	710x250x190	790x265x198
	Välisosa laius/kõrgus/sügavus	mm	660x540x255	660x540x255
	Kaal siseosa/välisosa	kg	7,5/27,5	9/29
Pakendi mõõdud	Siseosa laius/kõrgus/sügavus	mm	770x318x265	875x335x265
	Välisosa laius/kõrgus/sügavus	mm	770x585x325	770x585x325
	Kaal pakendiga siseosa/välisosa	kg	9,5/29,5	11/31
Torustiku mõõdud	Vedelik	mm/inch	Ø6,35 (¼")	Ø6,35 (¼")
	Gaas	mm/inch	Ø9,35 (¾")	Ø9,35 (¾")
Ruumi suurus	Soovitatav ruumi pindala	m ²	25-50	30-60
Külmaaine			R410A	R410A
Välitemperatuuri vahemik		C°	-15 - +40	-15 - +40
Talvevarustus			NORDIC	NORDIC