

## ON-OFF Seinamudelitelte koondtabel



	siseosa		NMSR-09HRNi-QC2L	NMSR-12HRNi-QC2L	NMSR-18HRNi-QB8L	NMSR-24HRNi-QB8L
	välisosa		NMOA1-09HNi-QC2L	NMOB2-12HNi-QC2	NMOE-18HNi-QB8	NMOF2-24HNi-QB8
Võimsus	Jahutusvõimsused	Btu/h	9000	11000	17000	24000
	Jahutusvõimsused	kW	2,6	3,2	5	7
	Soojendusvõimsused	Btu/h	9500	11000	18000	25000
	Soojendusvõimsused	kW	2,8	3,2	5,3	7,3
Elektriline	Elektritoide	V, Hz	220-240, 50	220-240, 50	220-240, 50	220-240, 50
	Voolutarve jahutusel	W	820	1000	1700	2510
	Voolutarve kütmisel	W	770	890	1640	2280
	voolutugevus jahutusel	A	3,7	4,4	7,7	11,5
	voolutugevus kütmisel	A	jaan.00	3,9	7,5	10,4
Suutlikkus	EER	W/W	3,21	3,22	2,93	2,81
	COP	W/W	3,61	3,62	3,21	3,21
	Energia tarve	A/A	A/A	A/A	C/C	C/C
	Õhuhulk toas	m <sup>3</sup> /h	460	580	800	1050
	Müratase toas kiirusel(suur/kesk/väike)	dB(A)	37/34/31	42/39/31	45/42/37	48/45/42
	Müratase välisosal	dB(A)	54	54	56	60
Seadme mõõdud	Siseosa laius/kõrgus/sügavus	mm	710x250x189	790x275x195	940x275x198	1030x221x313
	Välisosa laius/kõrgus/sügavus	mm	700x535x235	780x540x250	760x590x285	845x695x335
	Kaal siseosa/välisosa	kg	7/24,5	9./26	10./39	13,5/53
Pakendi mõõdud	Siseosa laius/kõrgus/sügavus	mm	775x324x260	865x350x265	1015x350x265	1135x435x315
	Välisosa laius/kõrgus/sügavus	mm	815x580x325	910x575x335	887x645x355	965x755x395
	Kaal pakendiga siseosa/välisosa	kg	8,5/26,5	11./28	13/42	20/57
Torustiku mõõdud	Vedelik	mm/inc h	Ø6,35 (¼")	Ø6,35 (¼")	Ø6,35 (¼")	Ø9,53 (¾")
	Gaas	mm/inc h	Ø9,35 (¾")	Ø12,7 (½")	Ø12,7 (½")	Ø16,0 (5/8")
Ruumi suurus	Soovitav ruumi pindala	m <sup>2</sup>	23-32	27-42	40-70	52-90