



ÕHK - ÕHK INVERTER SOOJUSPUMP MSZ-GE SEERIA

Tüüp	G-INVERTER Soojuspump	
Mudel	MSZ-GE25VA(H)	MSZ-GE35VA(H)
Siseosa	MSZ-GE25VA	MSZ-GE35VA
Välisosa	MUZ-GE25VA(H)	MUZ-GE35VA(H)
Toide (V, Faas, Hz, lähtekoht)	230, Üks, 50, Toidab välisosa	

Jahutus	Jahutusvõimsus	Määratud (Min. - Max.)	kW	2.5 (1.1-3.5)	3.5 (1.1-4.0)
	Elektritarbivus	Määratud	kW	0.545	0.865
EER (EEL klass)				4.59 (A)	4.05 (A)
Müratase	Siseosa	Vaikne-madal-kesk-kõrge-ekstrakõrge	dB(A)	19-21-29-36-42	19-22-30-36-43
	Välisosa	Määratud	dB(A)	47	47
Õhuhulk	Siseosa	Vaikne-madal-kesk-kõrge-ekstrakõrge	m ³ /min.	4.1-4.8-6.7-9.1-11.3	4.1-4.8-6.7-9.1-12.7
	Välisosa	Määratud	m ³ /min.	32.6	36.3
Küte	Küttevõimsus	Määratud (Min. - Max.)	kW	3.2 (1.3-4.5)	4.0(1.6-5.3)
	Elektritarbivus	Määratud	kW	0.700	0.955
COP (EEL klass)				4.57 (A)	4.19 (A)
Müratase	Siseosa	Vaikne-madal-kesk-kõrge-ekstrakõrge	dB(A)	19-21-29-36-42	19-22-30-36-42
	Välisosa	Määratud	dB(A)	48	48
Õhuhulk	Siseosa	Vaikne-madal-kesk-kõrge-ekstrakõrge	m ³ /min.	4.1-4.8-6.6-9.1-11.5	4.1-4.8-6.7-9.1-11.5
	Välisosa	Määratud	m ³ /min.	34.7	34.8
Maksimaalne vool			A	7.4	8.6
Siseosa	Elektritarbivus	Määratud	W	0.022	0.029
	Maksimaalne vool		A	0.4	0.4
	Mõõdud	(Kõrgus x pikkus x sügavus)	mm	295-798-232	295-798-232
	Kaal		kg	10	10
Välisosa	Mõõdud	(Kõrgus x pikkus x sügavus)	mm	550-800-285	550-800-285
	Kaal		kg	30	33
	Kaitse suurus		A	10	10
Torud	Diameeter	(Vedelik - Gaas)	mm	6.35/9.52	6.35/9.52
	Maksimaalne pikkus/Maksimaalne kõrguste vahe		m	20/12	20/12
Garanteeritud tööpiirkond (välisosa)		Jahutus	°C	-10 -- +46	-10 -- +46
		Küte	°C	-20 -- +24	-20 -- +24